



Incofima[®]
SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

incofima.com.br



Tanques em Polietileno

Os tanques em polietileno Incofima apresentam inúmeras vantagens. Entre seus principais benefícios está a facilidade no transporte, instalação, alta resistência às intempéries do clima e tempo, são isentos de manutenções e podem ser utilizados em diversos segmentos.

A Incofima tem como propósito eliminar o impacto que a falta de abastecimento de água causa no dia a dia e no bolso dos nossos clientes.

Os produtos Incofima foram desenvolvidos para garantir a disponibilidade de água de forma ininterrupta, além de descomplicar a instalação e manutenção dos reservatórios de água.

Desde 1996, elaboramos produtos de qualidade e durabilidade que fazem com que indústrias, fazendas, edifícios e residências tenham garantia de disponibilidade de água permanentemente.



Dimensões
Diâmetro 2,30 m
Altura 1,65 m

Dimensões
Diâmetro 3 m
Altura 1,91 m

Dimensões
Diâmetro 3 m
Altura 2,67 m

Dimensões
Diâmetro 3 m
Altura 3,41 m

Caixas D'água



100 L

Diâmetro base: 0,54m
Diâmetro tampa: 0,75m
Altura: 0,50m



150 L

Diâmetro base: 0,68m
Diâmetro tampa: 0,84m
Altura: 0,58m



250 L

Diâmetro base: 0,79m
Diâmetro tampa: 0,96m
Altura: 0,60m



310 L

Diâmetro base: 0,79m
Diâmetro tampa: 0,96m
Altura: 0,70m



500 L

Diâmetro base: 0,86m
Diâmetro tampa: 1,22m
Altura: 0,80m



1.000 L

Diâmetro base: 1,11m
Diâmetro tampa: 1,54m
Altura: 0,92m



2.000 L

Diâmetro base: 1,60m
Diâmetro tampa: 1,84m
Altura: 1,10m



3.000 L

Diâmetro base: 1,43m
Diâmetro tampa: 1,84m
Altura: 1,68m



5.000 L

Diâmetro base: 1,77m
Diâmetro tampa: 2,12m
Altura: 2,00m



7.500 L

Diâmetro base: 1,98m
Diâmetro tampa: 2,45m
Altura: 2,15m



9.000 L

Diâmetro base: 1,79m
Diâmetro tampa: 2,40m
Altura: 3,20m



10.000 L

Diâmetro base: 1,97m
Diâmetro tampa: 2,65m
Altura: 2,68m



15.000 L

Diâmetro base: 2,48m
Diâmetro tampa: 3,10m
Altura: 2,79m



20.000 L

Diâmetro base: 2,40m
Diâmetro tampa: 3,20m
Altura: 3,50m



25.000 L

Diâmetro base: 2,53m
Diâmetro superior: 3,20m
Altura: 4,15m

Cisternas Têrreas ou Subterrâneas



TAMANHOS

2000 L
3000 L
5000 L
7500 L
9000 L
10000 L
15000 L
20000 L
25000 L

Cisternas são sistemas de armazenamento de água ideais para quem precisa economizar, estocar, ou reaproveitar a água, além de ser um sistema sustentável, gera uma economia em torno de 50% aos usuários.

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Economia
- ✓ 2 anos de garantia
- ✓ Estrutura totalmente reforçada
- ✓ Sustentabilidade
- ✓ Fácil Manutenção

Reservatório com Desnível Interno e Escada de Inspeção Encaixe Rápido



Reservatório de P.R.F.V (fibra de vidro), um sistema que proporciona maior economia e comodidade ao usuário, na instalação e utilização. O desnível interno é um sistema que trabalha por imersão física, que automaticamente escoar todo líquido e aditivos armazenados no mesmo, assim dispensando a limpeza pelo usuário.

Reservatórios Especiais com Desnível



Estes reservatórios contam com um sistema de desnível interno que proporciona maior economia e comodidade ao usuário, na instalação e utilização, minimizando a necessidade de limpeza, evitando o acúmulo de água e aditivos utilizados que são eliminados automaticamente em função do desnível interno.

Piscinas 1200 L



Dimensões

Comprimento base: 2,10 m
Comprimento superior (s/borda): 2,20 m
Largura base: 1,10 m
Largura superior (sem borda): 1,20 m
Borda: 0,8 cm | Altura: 0,52 cm

Caixa Separadora de Água e Óleo



Características

Remove o óleo sobrenadante e sólidos sedimentados;
Requer pequena área para instalação;
Resiste a corrosão e completamente impermeável;
Leve e de fácil instalação;
Simple operação;
Baixo custo de manutenção.

Caixas Retangulares



400 L

Comprimento: 0,95m
Largura: 0,75m
Altura: 0,60m



700 L

Comprimento: 1,08m
Largura: 1,06m
Altura: 0,72m



1000 L

Comprimento: 1,47m
largura: 1,06m
altura: 0,72m

Biodigestor

- ✓ 2 em 1
- ✓ Compacto
- ✓ Fácil Instalação

Volume	Capacidade	Altura	Diâmetro
500L	Até 3 pessoas	125cm	81cm
1000L	Até 6 pessoas	145cm	104cm



Tratamento de efluentes Biorreator e Biofiltro

O sistema de tratamento de efluentes anaeróbio formado por biorreator e biofiltro tem a função de tratar efluentes orgânicos, principalmente aqueles provindos de esgotos domésticos, para que os mesmos possam ser destinados de acordo com o que exige a legislação.

A utilização deste conjunto promove elevada remoção de matéria orgânica através de via biológica, sem utilizar equipamentos mecânicos, e não necessita de mão de obra especializada. A geração de lodo nesse sistema é baixa, e o acúmulo de matéria orgânica no fundo do reator intensifica as reações bacterianas.



- ✓ Rápida e fácil instalação
- ✓ Eficiência de até 85%
- ✓ Simples manutenção
- ✓ Material Resistente e impermeável
- ✓ Não contamina o solo
- ✓ Atende NBR 7229 e 13969
- ✓ Sistema compacto

Pare de perder tempo e dinheiro com a falta de água.

A Incofima tem uma linha completa de reservatórios de grande volume com agilidade na entrega e assistência técnica especializada.

> Onde comprar nossos produtos

www.incofima.com.br



Prova de qualidade



MAIS DE 300.000
Reservatórios Produzidos



MAIS DE 60.000
Clientes Satisfeitos



Entrega Própria Especializada







Incofima[®]

(49) 3322.2050

Rua Reinaldo Pinhat, 1120-E
Bairro Quedas do Palmital - Chapecó - SC
Saída para o Rio Grande do Sul - CEP.: 89815-275

www.incofima.com.br
vendas@incofima.com.br

  @incofima